

RADIANT® RH1™

POWERSWITCH LAMPE FRONTALE
POWERSWITCH STRIHLAMPE
POWERSWITCH LINTERNA FRONTAL

POWERSWITCH™ HEADLAMP

MODES

MODES | BETRIEBSMODI | MODOS

Press spot or flood button to cycle through modes

APPUYEZ SUR LE BOUTON « FAISCEAU ÉTROIT » OU « FAISCEAU LARGE » POUR FAIRE DÉFILER LES MODES

SPOT- BZW. WEITWINKEL-TASTE BETÄTIGEN, UM DURCH DIE MODI ZU SCHALTEN.

PRESIONAR EL BOTÓN DE HAZ CONCENTRADO O HAZ DISPERSO PARA PASAR DE UN MODO A OTRO

RED: press + hold flood button 2 sec.

ROUGE: MAINTENIR LE BOUTON DE FAISCEAU LARGE ENFONCÉ PENDANT 2 SECONDES

ROT: FLUTLICHT-TASTE 2 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT HALTEN

ROJO: PRESIONE Y SOSTENGA EL BOTÓN DE FLUJO DE LUZ POR 2 SEG.

LOCKOUT: press + hold either button 5 sec.

VERROUILLAGE: MAINTENIR N'IMPORTE LEQUEL DES BOUTONS ENFONCÉ PENDANT 5 SECONDES

SPERRMODUS: EINE DER BEIDEN TASTEN 5 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT HALTEN

BLOQUEO: PRESIONE Y SOSTENGA CUALQUIERA DE LOS BOTONES POR 5 SEG.

Watch video:

REGARDEZ LA VIDÉO:
VIDEO ANSEHEN:
VER EL VIDEO:




INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS | ANLEITUNG | INSTRUCCIONES




FLOOD
FAISCEAU LARGE
WEITWINKEL
HAZ DISPERSO


SPOT
FAISCEAU ÉTROIT
SPOT
HAZ CONCENTRADO



2.



Remove battery
isolation tab
before first use.



Operating conditions: -4°F - 130°F (-20°C - 54°C).
Storage: 41°F - 86°F (5°C - 30°C) recommended.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT: -20 °C - 54 °C (-4 °F - 130 °F).

CONDITIONS DE STOCKAGE RECOMMANDÉES: 5 °C - 30 °C (41 °F - 86 °F).

BETRIEBSBEDINGUNGEN: -20 °C BIS 54 °C (-4 °F - 130 °F).

LAGERUNG BEI 5 °C BIS 30 °C EMPFOHLEN (41 °F - 86 °F).

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO: -4°F - 130°F (-20°C - 54°C).

ALMACENAMIENTO: SE RECOMIENDA 41°F - 86°F (5°C - 30°C).

**RECHARGEABLE BATTERY
AVAILABLE FOR PURCHASE AT
NITEIZE.COM**



BATTERIE RECHARGEABLE DISPONIBLE À L'ACHAT SUR NITEIZE.COM
PASSENDER AKKU AUF NITEIZE.COM ERHÄLTICH
BATERIA RECARGABLE DISPONIBLE PARA COMPRA EN NITEIZE.COM

RETIRER LA LANGUETTE ISOLANTE DES PILES AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.
VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG DIE ISOLIERLASCHE ENTFERNEN.
RETIRE LA PESTAÑA DE AISLAMIENTO DE LA BATERÍA ANTES DEL PRIMER USO.

ANSI/FL1 STANDARDS

NORMES ANSI/FL1 | ANSI-FL1-STANDARDS | NORMAS ANSI/FL1

3-AAA BATTERIES:

3 PILLES DE TYPE AAA | 3 LR03/AAA-BATTERIEN: | 3 PILAS AAA:

FL1 STANDARD	SPOT - LOW	SPOT - HIGH	BLAST	FLOOD - LOW	FLOOD - HIGH	RED
	160 LUMENS	365 LUMENS	550 LUMENS	35 LUMENS	65 LUMENS	10 LUMENS
	10h	5h 10min	2h 15min	27h 50min	13h 50min	16h
	50m	78m	90m	12m	16m	5m



This device complies with part 15 subpart B of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la partie 15, sous-partie B, des règles de la FCC. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.

Dieses Gerät erfüllt die in Teil 15 Abschnitt B der FCC-Vorschriften gestellten Anforderungen. Es darf nur unter den folgenden beiden Bedingungen verwendet werden: (1) Der Betrieb des Geräts darf keine schädlichen Störungen verursachen. (2) Das Gerät muss jegliche empfangene Störung entgegennehmen, auch wenn dadurch der Betrieb des Geräts beeinträchtigt wird.

Este dispositivo cumple con la parte 15, subparte B, de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.



NITE IZE, INC.
5660 CENTRAL AVENUE
BOULDER, CO 80301 USA
303-449-2576

NITEIZE.COM

Patent and trademark information at [Niteize.com/IP](https://niteize.com/IP). The distinctive shapes, styles, configuration and overall appearance of all Nite Ize products are trademarks of Nite Ize, Inc.

Designed and engineered by Nite Ize, Inc. in Boulder, CO USA.
Manufactured in China.

©2025 Nite Ize, Inc. All rights reserved.

102280-000 REV-A

